



MB-G1500 S4



AKCESORIA

- ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE
- ZESTAW ZWIĘKSZAJĄCY SIŁĘ ROTACJI (PRZEPŁYW OLEJU PRZY OBRODZIE 40 - 70 L/MIN)
- ZESTAW ULEPSZAJĄCY WEWNĘTRZNY UCHWYT SZCZĘKI
- ZESTAW DODATKOWYCH OSTRZY WIELOFUNKCYJNYCH
- ZESTAW PODNOSZENIA /PRZECHYLANIA Z GUMOWYMI PROFILAMI
- ZESTAW DO OSŁONY CHYWTANEGO MATERIAŁU
- ZESTAW CZĘŚCI ZAMIENNYCH
- GWARANCJA 24 MIESIĘCY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|--|---|
| ZALECANA MASZYNA OPERACYJNA |  $\geq 20 \leq 30$ Ton |
| ŁADOWNOŚĆ (KLESZCZE ZAMKNIĘTE) | 1,43 m ³ / 1430 L |
| OBCIĄŻENIE OBROTU | 20 ÷ 35 l/min. |
| PRZEPŁYW OLEJU PRZY OBRODZIE (MIN/MAX) | 70 l/min. |
| CIŚNIENIE PRZY OBRODZIE | > 220 bar |
| CIŚNIENIE ZAMKNIĘCIA (MIN/MAX) | 300 ÷ 400 bar |
| CIĘŻAR | 2,05 Ton |
| OBRÓT | 360° |



OBSZARY ZASTOSOWANIA



ROZBIÓRKI

MIEJSKIE PLACE
BUDOWYPORTY I TERMINALE
TOWAROWE

KAMIENIOŁOMY

CENTRA RECYKLINGU
I SEGREGACJI
MATERIAŁÓW

Podane dane nie są wiążące, jako że producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w maszynach w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
Dane dotyczące ciężaru koparek są orientacyjne i mogą podlegać zmianom.