



MB-HDS214



950 mm



1125 mm



1380 mm

ACCESSORIES

- ZESTAW CZĘŚCI ZAMIENNYCH
- ZŁĄCZE
- STOJAK NA ROTORY
- ZESTAW KOMPOSTOWANIA RC
- ZESTAW MIESZAJĄCY RM
- ZESTAW PRZESIEWANIA DROBNEGO RE8
- ZESTAW PRZESIEWANIA DROBNEGO RE16
- ZESTAW PRZESIEWANIA ŚREDNIEGO RQ20
- ZESTAW PRZESIEWANIA ŚREDNIEGO RQ50

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZALECANA MASZYNA OPERACYJNA	 ≥ 6 ≤ 12 Ton  ≥ 5 ≤ 8 Ton  > 3,5 Ton
ŁADOWNOŚĆ	0,5 m ³
ROZMIARY	1380 x 1125 x H 950 mm
CIŚNIENIE	> 200 bar
CIĘŻAR	0,82 Ton
PRZEPŁYW OLEJU	75 l/min.

ZESTAW ROTORÓW

* rotory w pozycji zamkniętej

ZESTAW	REGULACJA	TYP ROBÓT
 ZESTAW KOMPOSTOWANIA RC	36,5* mm	Rozdrabnianie gałęzi i liści Kompostowanie
 ZESTAW MIESZAJĄCY RM	-	Napowietrzanie terenu Napowietrzanie kompostu Rozdrabnianie węgla Rozdrabnianie szkła Rozdrabnianie płyt kartonowo gipsowych
 ZESTAW PRZESIEWANIA DROBNEGO RE8/RE16	8,5/16 mm	Przesiewanie ziemi suchej wilgotnej
 ZESTAW PRZESIEWANIA ŚREDNIEGO RQ20/RQ50	20/50 mm	Przesiewanie mokrej ziemi, suchej ziemi, napowietrzanie terenu

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Podane dane nie są wiążące, jako że producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w maszynach w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
Dane dotyczące ciężaru koparek są orientacyjne i mogą podlegać zmianom.