



MB-R500



500 mm



500 mm

820 mm

AKCESORIA

- ZŁĄCZE
- WYMIENNY BĘBEN LOW-SET
- WYMIENNY BĘBEN FULL-SET
- ZESTAW ZĘBÓW DO SKAŁ LUB ASFALTU
- OGRANICZNIK ZAPYLENIA
- ZESTAW OSŁONY BĘBNA
- ZESTAW BOCZNEJ REGULACJI FREZOWANIA
- ZESTAW ROTACJI KOLUMNY
(WYMAGA INSTALACJI OBROTOWEJ)
- ZESTAW WZMOCNIONEGO NAPĘDU
- ZESTAW DO REDUKCJI WYSOKICH TEMPERATUR
- ZALECANE CZĘŚCI ZAMIENNE
- GWARANCJA 24 MIESIĘCY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZALECANA MASZYNA OPERACYJNA	  $\geq 3,5 \leq 11$ Ton
PRZEPŁYW OLEJU (MIN)	60-120 l/min.
CIŚNIENIE	> 350 bar
PRZECIWCISNIENIE	< 4 bar
WYJŚCIOWY MOMENT OBROTOWY	5000 Nm
SILA WYBIERANIA	19600 N
CIĘŻAR	0,30 Ton
PRĘDKOŚĆ/MIN.	80/120 min/max

OBSZARY ZASTOSOWANIA



TUNELE I URABIANIE
SKAŁ



RUROCIĄGI I
KANALIZACJE



MIEJSKIE PLACE
BUDOWY



ROBOTY
DROGOWE



PROFILOWANIE SKAŁ I
BETONOWYCH ŚCIAN



ROZBIÓRKI



WYKOPY W ZIEMI,
SKALE, ASFALCIE I
CEMENCIE



UTRZYMANIE
TERENÓW ZIELONYCH,
ROLNICZYCH I LEŚNYCH

Podane dane nie są wiążące, jako że producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w maszynach w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
Dane dotyczące ciężaru koparek są orientacyjne i mogą podlegać zmianom.

Rev. 2020 / 08



WWW.MBCRUSHER.COM