



MB-R700



500 mm



895 mm

930 mm

AKCESORIA

- ZŁĄCZE
- WYMIENNY BĘBEN LOW-SET
- WYMIENNY BĘBEN FULL-SET
- ZESTAW ZĘBÓW DO SKAŁ LUB ASFALTU
- OGRANICZNIK ZAPYLENIA
- ZESTAW DO REDUKCJI WYSOKICH TEMPERATUR
- ZALECANE CZĘŚCI ZAMIENNE
- GWARANCJA 24 MIESIĘCY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZALECANA MASZYNA OPERACYJNA	 $\geq 6 \leq 13$ Ton
PRZEPŁYW OLEJU (MIN)	110-180 l/min.
CIŚNIENIE	> 350 bar
PRZECIWCISNIENIE	< 4 bar
WYJŚCIOWY MOMENT OBROTOWY	5000 Nm
SILA WYBIERANIA	19600 N
CIĘŻAR	0,60 Ton
PRĘDKOŚĆ/MIN.	80/110 min/max



OBSZARY ZASTOSOWANIA



TUNELE I URABIANIE
SKAŁ



RUROCIĄGI I
KANALIZACJE



MIEJSKIE PLACE
BUDOWY



ROBOTY
DROGOWE



PROFILOWANIE SKAŁ I
BETONOWYCH ŚCIAN



ROZBIÓRKI



WYKOPY W ZIEMI,
SKALE, ASFALCIE I
CEMENCIE



UTRZYMANIE
TERENÓW ZIELONYCH,
ROLNICZYCH I LEŚNYCH

Podane dane nie są wiążące, jako że producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w maszynach w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
Dane dotyczące ciężaru koparek są orientacyjne i mogą podlegać zmianom.