



MB-HDS207



* 495 mm



* 740 mm



* 545 mm

*Podane wymiary bez zestawu zwiększającego ładowność.

AKCESORIA DODATKOWE

- ZESTAW ZWIĘKSZAJĄCY ŁADOWNOŚĆ
- ZESTAW DO PRZESIEWANIA RQ15
- ZESTAW MIESZAJĄCY RM
- STOJAK NA ROTORY
- GWARANCJA 24 MIESIĄCE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZALECANA KOPARKA

- Bez zestawu zwiększającego ładowność: $\geq 1,3 \leq 2,8$ ton
- Z zestawem zwiększającym ładowność: $\geq 1,7 \leq 3$ ton

ŁADOWNOŚĆ

Bez zestawu zwiększającego ładowność: 50 l
Z zestawem zwiększającym ładowność: 60 l

ROZMIARY

* 740 x 545 x H 495 mm

CIŚNIENIE

> 200 bar

PRZEPŁYW OLEJU

** 25 l/min.

**Wartość przepływu oleju musi być osiągnięta jednocześnie z wymaganym ciśnieniem roboczym.

CIEŻAR

Bez zestawu zwiększającego ładowność: 98 kg
Z zestawem zwiększającym ładowność: 113 kg

ZESTAW ROTORÓW

* rotor w pozycji zamkniętej

KIT	* REGULACJA	TYP ROBÓT
ZESTAW DO PRZESIEWANIA RQ15	15 mm	Przesiewanie gleby na mokro/sucho Wentylacja terenu
ZESTAW MIESZAJĄCY RM	-	Napowietrzanie terenu Napowietrzanie kompostu Redukcja węgla drzewnego Redukcja szkła Redukcja płyt gipsowo-kartonowych

OBSZARY ZASTOSOWAŃ



UTRZYMANIE
TERENÓW
ZIELONYCH I
ROLNICZYCH



WYBURZENIA I
ROZBIÓRKI



TUNELE I
POMIESZCZENIA
ZAMKNIĘTE



MIEJSKIE PLACE
BUDOWY



BUDOWA
KANALIZACJI I
WYKOPY



ODLEWNIE



ROBOTY
DROGOWE



RECYKLING
ODPADÓW

Przedstawione dane nie są wiążące, ponieważ producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w swoich produktach w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Rev. 2022 / 04



WWW.MBCRUSHER.COM